

LUMINÁRIA DE NAVEGAÇÃO SIMPLES HOMOLOGADA

CARACTERÍSTICAS



Grau de proteção: IP56

- Corpo e tampa em poliéster reforçado com fibra de vidro com anti UV;
- Parafusos em aço inox;
- Lente dióptrica em policarbonato com anti UV;
- Setor angular e parafuso da tampa em latão naval;
- Prensa-cabo de M20 em nylon 6.6 anti UV;
- Gaxetas de vedação em silicone;
- Peso: 2,2kg (sem setorização);
- Kit para montagem invertida, sob consulta, modelo MIL;
- Fornecida com lâmpada e 1,5m de cabo 2x1,5mm²;
- HOMOLOGADA PELO DPC, certificados nº 161 à 169/2007 e 203/2009.




APLICAÇÃO

Para uso em embarcações (comprimento igual ou superior a 20m), portos, torres e pontes.



FIXAÇÃO



BNS-110S-1

~ *

~ *

~ *

MIL própria para montagem invertida (de cabeça para baixo)

22 voltagem de 220V
11 voltagem de 110V
24 voltagem de 24V
12 12V (sob consulta)

P28 soquete P28s
E27 soquete E-27(sob cons.)

MODELO	SETOR	COR	ALCANCE	APLICAÇÃO
BNS-110S-1	112,5°	vermelha	3mn	bombordo
BNS-110S-2	112,5°	verde	3mn	boreste
BNS-110S-3	135°	amarela	3mn	reboque
BNS-110S-4	135°	branca	3mn	alcançado
BNS-110S-5	225°	branca	6mn	mastro
BNS-110S-6	360°	branca	3mn	fundeio-ancora e outras
BNS-110S-7	360°	verde	3mn	pesca e outras
BNS-110S-8	360°	vermelha	3mn	avaria(NUC)e outras
BNS-110S-9	360°	amarela	3mn	quarentena e outras