

LUMINÁRIA DE NAVEGAÇÃO SIMPLES

Luz de Avaria e Manobras

IP
56W

CARACTERÍSTICAS


- Corpo em policarbonato reforçado com fibra de vidro e Anti UV;
- Parafusos em aço inox;
- Lente dióptrica em policarbonato vermelha com anti UV;
- Setor angular 360°;
- Alcance: 3NM
- Parafuso da tampa em latão naval;
- Prensa-cabo M20 em nylon 6.6 anti UV;
- Gaxetas de vedação em silicone;
- Fornecida com lâmpada + 1,5m de cabo 2 x 1,5 mm²;
- Homologada Pelo DPC:



Luminárias de Navegação e Sinalização

APLICAÇÃO

Para uso em embarcações (comprimento igual ou superior a 20m), portos, torres e pontes.



MODELO	LÂMP./POT./SOQ.	TIPO
BNS-110-S8-24-P28	24V 40W P28s	Avaria e Manobra
BNS-110-S8-11-P28	110V 60W P28s	
BNS-110-S8-22-P28	220V 65W P28s	
BNS-110-S8-24-E27	24V 40W E-27	
BNS-110-S8-11-E27	110V 60W E-27	
BNS-110-S8-22-E27	220V 65W E-27	

Versão **MIL**



Própria para montagem invertida (de cabeça para baixo)
Ex.: BNS-110-S8-11-P28-**MIL**

BKNAV